

AUTOMATIC

Selbstglanz-Emulsion

Anwendungsbereich

Für alle wasserbeständigen Belegarten, wie PVC, Linoleum, Asphalt, Gummi geeignet.

Eigenschaften

Hochwertige Carnaubawachse schützen und pflegen dauerhaft die Fußböden.
Trocknet selbstglänzend und kann auf Hochglanz aufpoliert werden,
völlig unkompliziert in der Anwendung, ebenso leicht wieder entfernbar.

Produktzusammensetzung

Wachse, Hilfsstoffe.

pH-Wert: 8



Anwendung

Auf den mit [AKTIV](#) (pH12) oder [LINOLEX](#) (pH9) grundgereinigten, trockenen Belag pur
z.B. mit Mikrofasermopp dünn auftragen (Überlappungen vermeiden), ca. 30 Minuten trocknen
lassen; Vorgang wiederholen, mindestens 1 weitere Stunde auf trocknen lassen,
während dieser Zeit nicht reiben oder polieren.

Emulsion vor Frost schützen.

Verbrauch pro m²: 20-40 ml pro Auftrag

Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; wir können jedoch für nicht sachgemäße Anwendung und daraus entstehenden Schaden keine Haftung übernehmen.

Erstellt: 14.03.2019

Geändert: 26.03.2019