

POWERGRUNDREINIGER

Stark alkalischer Grundreiniger

Anwendungsbereich

Für alle wasserfesten, alkalibeständigen Oberflächen aus Edelstahl, Glas, Fliesen, Kunststoff, Stein, Porzellan, Fußböden, Maschinen und Geräte.

Eigenschaften

Löst verkrustete, angebrannte und verkohlte Öl-, Fett- und Rußrückstände, entfernt mehrschichtige Wachs-, Polymer- und Acrylfilme.

Produktzusammensetzung

Anionische, nichtionogene Tenside, Gerüststoffe, Alkalien.
pH-Wert 13 (Konzentrat)

Anwendung

Vor Gebrauch schütteln! Je nach Verschmutzungsgrad konzentriert oder bis 1:10 mit Wasser verdünnt auf die zu reinigende Fläche auftragen, einwirken, aber nicht aufdrehen lassen, gegebenenfalls scheuern, Schmutzflotte komplett aufnehmen, Flächen durch mehrmaliges Spülen neutralisieren.



Gefahrbestimmende Komponenten:

Natriumhydroxid, Orangerterpene

Gefahrenhinweis:

H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
H302 Gesundheitsschädlich beim Verschlucken.
H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

Gefahr

Sicherheitsvorschläge

P260 Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P301+P330+P331 BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
P303+P361+P353 BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle verschmutzten, getränkten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
P405 Unter Verschluss aufbewahren.
P406 In korrosionsbeständigem Behälter mit korrosionsbeständiger Auskleidung aufbewahren.
P501 Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen / Internationalen Vorschriften.

Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; wir können jedoch für nicht sachgemäße Anwendung und daraus entstehenden Schaden keine Haftung übernehmen.

Erstellt: 14.03.2019

Geändert: 28.03.2019

Dr. Jacob GmbH
Staakener Str. 28-29
13581 Berlin
00100015941107

Tel: 030 351 77 410
Fax: 030 351 77 411
email: webshop@drjacob.de
Internet: www.drjacob.de

Geschäftsführer: T. Jacob
Handelsr. Berlin: 92HRB 39306
Ust-IdNr.: DE 136754041

Bankverbindung:
Postbank Berlin
IBAN: DE29 1001
BIC: PBNKDEFF