

SOLUM

extrem rutschhemmende Polymer-Dispersion

Anwendungsbereich

Für alle wasserbeständigen Belagarten, wie PVC-Beläge, Devolon, Linoleum, Kunst- und Naturstein, Asphalt,...geeignet.

Eigenschaften

Die PU-freie Kunststoffdispersion bildet einen hochglänzenden, harten, extrem rutschhemmenden Schutzfilm, der besonders geeignet ist für Problembereiche wie z.B. Seniorenheime, Kindergärten, Eingangsbereiche, Sportstätten,... Die Polymerdispersion ist optimal für das High-Speed-Verfahren geeignet, verlängert die Grundreinigungsintervalle beträchtlich.

Produktzusammensetzung

Kunststoffdispersion, Polymerwaxse, wasserlösliche Lösungsmittel, Hilfsstoffe.

pH-Wert: 9

Anwendung

Auf den mit AKTIV (pH 13) oder LINOLEX (pH9) grundgereinigten, trockenen Belag pur z.B. mit Mikrofasermopp extrem dünn auftragen (Überlappungen vermeiden), ca. 30 Minuten trocknen lassen (Belag darf an der Schuhsohle nicht „kleben“); Vorgang wiederholen.

Polymerdispersion nicht im Moppbezug antrocknen lassen,

Kanister nach Gebrauch sofort verschließen.

Angefangene Gebinde möglichst bald verbrauchen.

Dispersion vor Frost schützen.



Verbrauch pro m²: 25-35 ml pro Auftrag.

Zur Auffrischung des Glanzes kann ORION-Frischpflege dem Wischwasser zugegeben werden (100 ml auf 10 l).



Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; wir können jedoch für nicht sachgemäße Anwendung und daraus entstehenden Schaden keine Haftung übernehmen.

Erstellt: 14.03.2019

Geändert: 28.03.2019

Dr. Jacob GmbH
Staakener Str. 28-29
13581 Berlin
00100015941107

Tel: 030 351 77 410
Fax: 030 351 77 411
email: webshop@drjacob.de
Internet: www.drjacob.de

Geschäftsführer: T. Jacob
Handelsr. Berlin: 92HRB 39306
Ust-IdNr.: DE 136754041

Bankverbindung:
Postbank Berlin
IBAN:DE29 1001
BIC: PBNKDEFF