

JACOENT

Schmieröl- und Fettentferner

Anwendungsbereich

Für alle wasserfesten, alkalibeständigen Oberflächen, wie PVC, Fliesen, Betonwerksteinbeläge, Industrieböden, Teppiche, Polster in Industriebetrieben, Werkstätten, Küchen, Büros,....

Eigenschaften

Entfernt hartnäckigste Öl-, Fett-, Ruß- und Mineralverschmutzungen, ist ein Ultrahochkonzentrat, welches stark runterverdünnt werden muss, spart Platz, statt eines 200 l Fasses muss nur ein 30 l Gebinde gelagert werden, ist sowohl für die maschinelle als auch manuelle Reinigung geeignet, ist phosphat-, halogenkohlenwasserstofffrei, nicht brennbar. Bei der Anwendung sind keinerlei MAK-Werte zu beachten

Produktzusammensetzung

Amphotere Tenside, Hilfsstoffe, Alkalien.

pH-Wert 12 (Konzentrat).

Anwendung

JACOENT 1 : 5 mit Wasser vorverdünnen. Für die Unterhaltsreinigung bis 1 : 300 weiter herunterverdünnen.

Auf die zu reinigende Fläche auftragen, bis zu 5 Minuten einwirken aber nicht antrocknen lassen, scheuern, Schmutzflotte komplett aufnehmen. Im Lebensmittelbereich mit Wasser gründlich spülen (neutralisieren) und dieses wieder entfernen.

Gefahrbestimmende Komponenten:

Kaliumhydroxid

Gefahrhinweise:

H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.

H302 Gesundheitsschädlich beim Verschlucken.

H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

Sicherheitshinweise:

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P303+P361+P353 BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle verschmutzten, getränkten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen.

Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

P405 Unter Verschluss aufbewahren.


P406 In korrosionsbeständigem Behälter mit korrosionsbeständiger Auskleidung aufbewahren.

P501 Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen / Internationalen Vorschriften.

Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; wir können jedoch für nicht sachgemäße Anwendung und daraus entstehenden Schaden keine Haftung übernehmen.

Erstellt: 14.03.2019

Geändert: 27.03.2019



GEFAHR