SOLUM-ULTRA

PU-haltige, extrem rutschhemmende Polymerdispersion

ONLINE BESTELLEN
Code scannen und direkt im Shop bestellen
drjacob.de

ANWENDUNGSBEREICH

Für alle wasserbeständigen elastischen Bodenbeläge wie PVC, Devolon und Linoleum – besonders für werkseitig PU-vergütete Beläge.

EIGENSCHAFTEN

- PU-haltige Kunststoffdispersion bildet einen hochglänzenden, harten, extrem rutschhemmenden Schutzfilm
- Ideal für Seniorenheime, Kindergärten, Eingangsbereiche und Sportstätten
- Optimal für das High-Speed-Verfahren
- Verlängert die Grundreinigungsintervalle beträchtlich

ANWENDUNG

1. Belag mit AKTIV oder LINOLEX grundreinigen und trocknen lassen.
2. Pur extrem dünn und ohne Überlappungen auftragen.
3. Ca. 30 Minuten trocknen lassen (Belag darf an der Schuhsohle nicht kleben); Vorgang wiederholen.
4. Zur Glanzauffrischung ORION dem Wischwasser zugeben (100 ml auf 10 l).

HINWEISE

- Dispersion nicht im Moppbezug antrocknen lassen; Kanister sofort verschließen, angebrochene Gebinde bald verbrauchen.
- Verbrauch: 25–35 ml pro m² und Auftrag. Vor Frost schützen.

PRODUKTDATEN

pH-WERT
9 schwach alkalisch

DOSIERUNG
pur 25–35 ml / m²

GEBINDEGRÖSSEN
1 l · 10,1 l

INHALTSSTOFFE (VO (EG) 648/2004)
Nichtionische Tenside, Polymerwachse, Polyurethane, wasserlösliche Lösungsmittel, Hilfsstoffe

DATENBLÄTTER
Sicherheits- und Inhaltsstoff-Datenblatt: **drjacob.de**

KENNZEICHNUNG
Das Produkt ist nach VO (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) nicht als gefährlich eingestuft und nicht kennzeichnungspflichtig. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage.

Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; wir können jedoch für nicht sachgemäße Anwendung und daraus entstehenden Schaden keine Haftung übernehmen.