

JACOCHLOR

Aktivchlorhaltiger Reiniger

Anwendungsbereich

Für alle wasserfesten, alkalibeständigen Oberflächen aus Edelstahl, Glas, Fliesen, Kunststoff, Stein, Porzellan, Maschinen und Geräte, Räucherkammern, Back- und Bratöfen,...

Eigenschaften

Beseitigt gründlich Schmutz, Keime, Bakterien und Schimmelpilze, ist auch für die Hochdruckreinigung bestimmt.

Produktzusammensetzung

Nichtionogene Tenside, Gerüststoffe, Alkalien, Natriumhypochlorid

pH-Wert 13

Anwendung

Gebrauchslösung 5 %-ig (500 ml auf 10 l Wasser) herstellen, bei extremen Verschmutzungen entsprechend höher dosieren. Lösung gleichmäßig auf die zu reinigende Fläche verteilen, einwirken, aber nicht austrocknen lassen, gegebenenfalls scheuern, mit klarem Wasser abwaschen oder abspritzen. Kühl lagern und vor Sonneneinstrahlung schützen!

Gefahrenhinweise:

H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. H411 Giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung

Sicherheitshinweise: P260 Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

P303+P361+P353 BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle verschmutzten, getränkten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.




P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen.

Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

P403+P235 Kühl an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.

P501 Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften.



GEFAHR

Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; wir können jedoch für nicht sachgemäße Anwendung und daraus entstehenden Schaden keine Haftung übernehmen.

Erstellt: 14.03.2019

Geändert: 27.03.2019