

SINETENS

Tensidfreier Reiniger

Anwendungsbereich

Für alle wasserfesten Oberflächen. Ideal geeignet für die Unterhaltsreinigung von mikroporösen Oberflächen, wie Feinsteinzeugfliesen und synthetischen textilen Belägen. Geeignet für Scheuersaugautomaten und Sprühextraktionsgeräte.

Eigenschaften

Reinigt zuverlässig und schnell bei allen Verschmutzungsarten. In Kombination mit Mikrofaser sehr gutes Reinigungsergebnis.
Einsetzbar für die Wand- und Deckenreinigung.
Geruchsneutral.

Produktzusammensetzung

Komplexbildner, Hilfsstoffe.

pH-Wert 9

Anwendung

Manuelle Reinigung:

80 ml SINETENS auf 8 l Wasser (1%).

Bei stärkeren Verschmutzungen höher dosieren.

Einscheibenmaschine Sprühverfahren:

80 ml SINETENS auf 8 l Wasser (1%).

Bei stärkeren Verschmutzungen höher dosieren.

Sprühextraktionsgeräte:

1000 ml SINETENS auf 8 l Wasser (10%). Maximal

80 ml SINETENS auf 8 l Wasser (1%). Minimal

Scheuersaugautomaten:

1000 ml SINETENS auf 8 l Wasser (10%). Maximal

80 ml SINETENS auf 8 l Wasser (1%). Minimal



Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; wir können jedoch für nicht sachgemäße Anwendung und daraus entstehenden Schaden keine Haftung übernehmen.

Erstellt: 14.03.2019

Geändert: 26.03.2019