

RAUCHHARZENTFERNER

Entharzer für Räucherungsanlagen

Anwendungsbereich

Für alle alkaliverträglichen Oberflächen in lebensmittelverarbeitenden Betrieben wie z.B. Schlachthöfen, Bäckereien, Selchereien, Großküchen, Räucheranlagen, auf Räuchergestellen, Räucherstäben, aber auch anwendbar auf Fliesen, Böden und Türen. Keine Anwendung auf Aluminium, Messing und Kupfer. (Greift alle nicht eisenhaltigen Metalle an!)

Eigenschaften

Löst hartnäckigste Öl-, Fett- und Eiweißverkrustungen, emulgiert Fette in hohem Maße, reinigt schnell und porentief, ist chlor- und phosphatfrei, daher umweltfreundlich.

Produktzusammensetzung

Amphotere Tenside, Alkalien.pH-Wert 13 (Konzentrat)

Anwendung

Zum Entfernen von Fetten heißes Wasser, zur Eiweißentfettung kaltes Wasser verwenden, 1 : 3 bis 1 : 10 mit Wasser verdünnen, auftragen oder aufsprühen, 10 bis 20 Minuten einwirken lassen, mehrmals mit klarem Wasser nachspülen, Öfen Grills und Konvektomaten ggfls. nach der Reinigung aufheizen.



Gefahrbestimmende Komponenten:

Natriumhydroxid

Gefahrenhinweis:

H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.

H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.



GEFAHR

Sicherheitsvorschläge

P260	Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen
P280	Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P301+P330+P331	BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
P303+P361+P353	BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle beschmutzten, getränkten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
P305+P351+P338	BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P310	Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
P405	Unter Verschluss aufbewahren.
P406	In korrosionsbeständigem Behälter mit korrosionsbeständiger Auskleidung aufbewahren.
P501	Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen / Internationalen Vorschriften.

Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; wir können jedoch für nicht sachgemäße Anwendung und daraus entstehenden Schaden keine Haftung übernehmen.

Erstellt: 14.03.2019

Geändert: 28.03.2019