

GRAFFITI-ENTFERNER

R 961101 Gel

Anwendungsbereich

Für die Innen- und Außenreinigung auf glatten und porösen Oberflächen wie Fassaden, Beton, Klinker, Kalksandstein, Natursteinmauerwerk, Glas, Metall und geeignete Kunststoffoberflächen.

Eigenschaften

Dringt tief in offene porige Materialien, löst hartnäckigste Schmierereien von Farb-, Spraylack und Filzstiften,

Produktzusammensetzung

Anionische Tenside, wasserlösliche Lösungsmittel.
pH-Wert 9

Anwendung

Mit Schwamm, Tuch, Pinsel oder Rolle konzentriert satt auftragen, einwirken, aber nicht eintrocknen lassen, bei Bedarf scheuern, mit viel Wasser abspülen, trocken reiben und erneut mit Wasser nachwischen.



ACHTUNG

Hinweise:

Vorab immer Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen.

Gefahrbestimmende Komponenten: Benzylalkohol, Dimethylsuccinat, Oxirane

Gefahrenhinweise

H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.

H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung

Sicherheitshinweise

P260 Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen

P264 Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.

P301+P330+P331 BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.

P305+P351+P338 NACH KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; wir können jedoch für nicht sachgemäße Anwendung und daraus entstehenden Schaden keine Haftung übernehmen.

Erstellt: 14.03.2019

Geändert: 27.03.2019