

AKTIV

Stark alkalischer Grundreiniger

Anwendungsbereich

Für alle wasserfesten, alkalibeständigen Bodenbeläge, wie PVC, Fliesen, Betonwerksteinbeläge, Industrieböden.

Eigenschaften

Entfernt zuverlässig ältere, mehrschichtige Wachs-, Polymer- und Acrylfilme. Löst hartnäckigste Verschmutzungen, reinigt kraftvoll auch bei manuellem Einsatz.

Produktzusammensetzung

Nichtionische, amphotere Tenside, Gerüststoffe, Laugen. Ph-Wert 13

Anwendung

1 : 10 mit Wasser verdünnt reichlich auf die zu reinigende Fläche auftragen, mindestens 10 Minuten einwirken aber nicht antrocknen lassen, scheuern, Schmutzflotte komplett aufnehmen, Boden mit kaltem Wasser gründlich spülen (neutralisieren) und dieses wieder entfernen.

Hinweise:

Auf Rutschgefahr während der Reinigung achten.
Immer an unauffälliger Stelle Vorversuche auf Bodenverträglichkeit (Verfärbung, Ablösung usw.) durchführen.

Gefahrbestimmende Komponenten: Kaliumhydroxid

Gefahrhinweise: H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.

H302 Gesundheitsschädlich beim Verschlucken.

H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

Sicherheitshinweise: P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P303+P361+P353 BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle beschmutzten, getränkten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen.

Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

P405 Unter Verschluss aufbewahren.

P406 In korrosionsbeständigem Behälter mit korrosionsbeständiger Auskleidung aufbewahren.

P501 Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen / Internationalen Vorschriften.

Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; wir können jedoch für nicht sachgemäße Anwendung und daraus entstehenden Schaden keine Haftung übernehmen.

Erstellt: 14.03.2019

Geändert: 26.03.2019



GEFAHR