

ALU-ELOXAL ALKALINE

Alkalisch

Anwendungsbereich

Für alle Aluminium-, Eloxal- und Metallflächen. Zur Fassadenreinigung.

Eigenschaften

Reinigt und poliert in einem Arbeitsgang, entfernt organische Verschmutzungen, wie Russ, Fette und Öle, enthält keine Schleif- oder Poliermittel – keine Gefahr von Kratzerbildung, Reinigt Fett- und Ölverschmutzungen.

Produktzusammensetzung

Anionische und nichtionogene Tenside, Laugen, Duft- und Farbstoffe.


pH-Wert: 11

Anwendung

Unterhaltsreinigung: 10 ml auf 10 l Wasser (0,1%).

Bei gering verschmutzten Flächen genügen 10 ml ALU-ELOXALALKALINE auf 10 l Wasser (0,1%).

Bei stark verschmutzten, verfetteten Oberflächen höher konzentriert anwenden und nachwischen



Gefahrenhinweise

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

Sicherheitshinweise

P280	Augenschutz tragen
P305+P351+P338	NACH KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P337+P313	Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Achtung

Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; wir können jedoch für nicht sachgemäße Anwendung und daraus entstehenden Schaden keine Haftung übernehmen.

Erstellt: 14.03.2019

Geändert: 26.03.2019