

WISCHI-acryl

Hochglanzwischpflege ohne Duft

Anwendungsbereich

Für alle wasserbeständigen Belegarten, wie PVC, Linoleum, Gummi, Natur- und Kunststeinbeläge geeignet.

Eigenschaften

Vereinigt die Vorteile eines Reinigungsmittels und einer Polymerdispersion, reinigt und pflegt in einem Arbeitsgang, besitzt ein gutes Schmutzlösevermögen, pflegt den Boden durch einen hochglänzenden, harten, strapazierfähigen, nicht verdunkelnden Schutzfilm.

Produktzusammensetzung

Anionische Tenside, Pflegekomponenten, Gerüst- und Hilfsstoffe
pH-Wert 9

Anwendung

Erstpflge: pur hauchdünn auftragen, ca. 30 Minuten trocknen lassen
WISCHI-acryl nicht im Moppbezug antrocknen lassen.

Unterhaltsreinigung: mit 100 ml auf 10 l Wasser (0,1%) wischen.

Kanister nach Gebrauch sofort verschließen.
Emulsion vor Frost schützen.



Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; wir können jedoch für nicht sachgemäße Anwendung und daraus entstehenden Schaden keine Haftung übernehmen.

Erstellt: 14.03.2019

Geändert: 28.03.2019