


JACOMAT 2 EXTRA

Alkalischer Schwimmbad- und Hochdruckreiniger

Anwendungsbereich

Für alle wasserfesten, alkalibeständigen Flächen in Schwimm- und Hallenbädern, Werkstätten, Betrieben, Sanitärräumen, Krankenhäusern, für Fahrzeuge, Maschinen, Container, Planen, Markisen, Tunnel, Fassaden, Rauchkammern und -kanälen, Elektrofilterzellen u.ä.



Eigenschaften

Entfernt zuverlässig hartnäckige Fett-, Rand- und Ölverschmutzungen. Löst Ruß, Harze und Wachse. Entwickelt sein gutes Schmutzlösevermögen auch bei hartem Wasser. Schnell öl/wassertrennend im Ölabscheider.

Produktzusammensetzung

Nichtionische, amphotere Tenside, Gerüststoffe, Laugen. pH-Wert 13 (Konzentrat).

Anwendung

Mit Wasser vorverdünnen.

Unterhaltsreinigung: 10ml bis 100ml (0,1-1%) auf 10 l

Grundreinigung: 100ml bis 1000ml (1- 10%) auf 10 l

Hochdruckreinigung: 1+3 Voransatz und 1-4% bis max. 60°C



Gefahr

Hinweise:

Auf Rutschgefahr während der Reinigung achten. Immer an unauffälliger Stelle Vorversuche auf Bodenverträglichkeit (Verfärbung, Ablösung usw.) durchführen.

Gefahrbestimmende Komponenten: Kaliumhydroxid

Gefahrhinweise:

- | | |
|------|---|
| H290 | Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. |
| H302 | Gesundheitsschädlich beim Verschlucken. |
| H314 | Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. |

Sicherheitshinweise:

- | | |
|----------------|--|
| P280 | Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. |
| P303+P361+P353 | BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle verschmutzten, getränkten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. |
| P305+P351+P338 | BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. |
| P310 | Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. |
| P405 | Unter Verschluss aufbewahren. |
| P406 | In korrosionsbeständigem Behälter mit korrosionsbeständiger Auskleidung aufbewahren. |
| P501 | Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen / Internationalen Vorschriften. |

Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; wir können jedoch für nicht sachgemäße Anwendung und daraus entstehenden Schaden keine Haftung übernehmen.

Erstellt: 14.03.2019

Geändert: 27.03.2019