

JACOMAT 5

Wasserenthärter

Anwendungsbereich

Speziell für alle Hochdruckreinigungsgeräte

Eigenschaften

Verhindert Kalkablagerungen im Heizschlangensystem auch in Heißwasserhochdruckreinigungsgeräten bis 150° C. Wirkt schon bei niedrigster Dosierung. Ist Phosphat- und Silikatfrei.


Produktzusammensetzung

Komplexbildner

pH-Wert: 11

Anwendung

JACOMAT 5 konzentriert in den Vorratsbehälter geben.
Normale Dosierung 5 ml auf 1m³ Wasser.



Gefahr

Gefahrhinweise

H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.

Sicherheitshinweise

P234 Nur im Originalbehälter aufbewahren.

P390 Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden.

Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; wir können jedoch für nicht sachgemäße Anwendung und daraus entstehenden Schaden keine Haftung übernehmen.

Erstellt: 14.03.2019

Geändert: 27.03.2019