

1. GEFÄHRSTOFFBEZEICHNUNG

ETIKETTEN-und ABSATZSPURENENTFERNER
 Butyldiglykol

2. GEFÄHREN FÜR MENSCH UND UMWELT


Achtung

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

3. SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN



Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen.

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN

Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen

Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

Handschutz: Schutzhandschuhe



Empfehlung: Naturlatexhandschuhe mit Polychloropren-Latex-Anteil und einer Schichtdicke von 0,6 mm erreichen eine Schutzdauer von mindestens 8 Stunden (entspricht dem Permeationslevel 6 nach der Europeanorm DIN/EN 374) und eine Quellbeständigkeit von <15%.

Augenschutz: Schutzbrille mit Seitenschutz

Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen

Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.

4. VERHALTEN IM GEFÄHRFALL

- Verschüttetes mit Vernichterlösung neutralisieren
- Verschüttetes Pulver mechanisch aufnehmen
- Vorgesetzten informieren

5. ERSTE HILFE


Allgemeine Hinweise: Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen.

nach Einatmen: Frischluft, bei Beschwerden Arzt aufsuchen

nach Hautkontakt

Mit viel Wasser und Seife gründlich abwaschen und gut nachspülen. Arzt hinzuziehen, wenn Reizung anhält.

nach Augenkontakt

Kontaktlinsen entfernen. Augen bei geöffnetem Lidspalt sofort mehrere Minuten unter fließendem Wasser gründlich spülen, sofort Arzt konsultieren, Datenblatt bereithalten.

nach Verschlucken

Mund ausspülen und viel Wasser nachtrinken. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Trockene Haut. Reizwirkung auf der Haut, Augen und Atmungsorgane.

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Symptomatische Behandlung (Dekontamination, Vitalfunktionen), kein spezifisches Antidot bekannt.

Corticosteroid-Dosieraerosol

(z.B. Dexamethason) zur Lungenödempylaxe.

Arzt: _____

Notruf: _____



6. SACHGERECHTE ENTSORGUNG

Behälter gründlich entleeren. Produktreste nicht in größeren Mengen in den Abguss schütten. Behälter mit Wasser reinigen. Verunreinigte Behälter zur Wiederverwendung an die Firma zurückgeben.

 Datum:
 Nächster
 Überprüfungstermin:

 Unterschrift:
 Unternehmer/Geschäftsleitung