

JOMAT-V

Alu-Enfetter/-Reiniger für Sprühanlagen

Anwendungsbereich

Spezialprodukt für Sprühanlagen.


Eigenschaften

Ist für die materialschonende Sprühreinigung konzipiert.

Löst Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen.

Ist frei von Chlorkohlenwasserstoffen und anderen Lösungsmitteln.

Entspricht den gesetzlichen Bestimmungen zur Abwasserreinhaltung.



Produktzusammensetzung

Gerüst- und Hilfsstoffe, Lösungsvermittler, Phosphonate

PH-Wert: 12

Achtung

Anwendung

1 bis 3g (0,1-0,3%) pro l Waschlösung über das automatische Dosiergerät zuführen.

Leitwerttabelle

Konz.	Temp.	Leitwert	Temp	Leitwert	Temp.	Leitwert	Temp.	Leitwert
0,1 %	30°C	55 µS/cm	40°C	60 µS/cm	50°C	66 µS/cm	60°C	74 µS/cm
0,2 %		79 µS/cm		80 µS/cm		87 µS/cm		93 µS/cm
0,3 %		101 µS/cm		111 µS/cm		121 µS/cm		134µS/cm

Gefahrenhinweise

H315 Verursacht Hautreizungen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

Sicherheitshinweise

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen

P264 Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.

P305+P351+P338 NACH KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P332+P313 Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung:Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

P302+P352 BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.

Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; wir können jedoch für nicht sachgemäße Anwendung und daraus entstehenden Schaden keine Haftung übernehmen.

Erstellt: 14.03.2019

Geändert: 02.12.2019