

SPRÜHEX

Sprühextraktionsreiniger

Anwendungsbereich

Für alle farbechten und feuchtigkeitsbeständigen textilen Bodenbeläge und Bezüge.

Eigenschaften

Entwickelt eine ausgezeichnete Reinigungskraft durch spezielle schaumgebremste Tensidkombinationen, bindet Schmutzreste in Polymer-Agglomeraten, welche durch das Extraktionsverfahren schnell entfernt werden, enthält einen Imprägnierschutz, der die Wiederanschmutzung der Beläge verzögert, ist frei von Bleichmitteln und optischen Aufhellern.

Produktzusammensetzung

Polymerdispersionen, anionische Tenside, Lösungsvermittler, Duftstoffe.
pH-Wert 8

Anwendung

Je nach Verschmutzung 0,2 bis 0,4 l SPRÜHEX mit 8 l kaltem Wasser verdünnen. Reinigungslösung in den Frischwassertank füllen, vorhandene Flecken vorsprühen, Extraktionsgerät voll einschalten und in parallel überlappenden Bahnen über die Fläche ziehen. Flor aufrichten und bis zur völligen Trocknung nicht mehr betreten. Im Rahmen der Unterhaltsreinigung saugen.

Textil-Pad-Methode: 50 ml SPRÜHEX mit 1 l kaltem Wasser verdünnen, Textilpad einsprühen und unter die Einscheibenmaschine legen, ca. 1m² Fläche einsprühen, in kreisenden Bewegungen bearbeiten, Pad wenden und öfter austauschen.



Hinweise

Farbechtheit der Oberfläche vorher an unauffälliger Stelle immer prüfen.
Produkt vor Frost schützen.

Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; wir können jedoch für nicht sachgemäße Anwendung und daraus entstehenden Schaden keine Haftung übernehmen.

Erstellt: 14.03.2019

Geändert: 28.03.2019