FUßBODENÖL

Spezielle Versiegelung



Anwendungsbereich
Unversiegelte Holz- und Parkettböden



Eigenschaften
Dringt porentief in die obere Holzschicht ein.
Schützt die Oberfläche vor Wiederanschmutzung und erhöhtem Abrieb.
Verhindert ein schnelles Eindringen von Verunreinigungen in tiefere Holzschichten.
Ist lösungsmittelfrei und baubiologisch unbedenklich.

Produktzusammensetzung
Ausgewählte Ölkomponenten.



GEFAHR

Anwendung
FUßBODENÖL gleichmäßig und dünn auf der mit HOLZREINIGER gereinigten und trockenen Holzoberfläche am besten mit Mikrofasermopp verteilen, trocknen lassen, evtl. nachmoppen oder mit weißen Pad nachpolieren.
Zweiter Auftrag ist nur bei stark saugenden Hölzern erforderlich.
Frisch geölte Böden erst nach ca. 7 Tagen mit Holzseife reinigen.
Immer an unauffälliger Stelle Vorversuche auf Bodenverträglichkeit prüfen (Farbveränderung, Fleckenbildung, Ablösung usw.).

Gefahrbestimmende Komponenten:
Ölfraktionen
Gefahrhinweise
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
Sicherheitshinweise
P301 + P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
P331 KEIN Erbrechen herbeiführen.
P405 Unter Verschluß aufbewahren.

Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte. Unsere Verarbeitungs-empfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; wir können jedoch für nicht sachgemäße Anwendung und daraus entstehenden Schaden keine Haftung übernehmen.
Erstellt: 14.03.2019 Geändert: 27.03.2019

Dr. Jacob GmbH
Staakener Str. 28-29
13581 Berlin
00100015941107

Tel: 030 351 77 410
Fax: 030 351 77 411
email: webshop@drjacob.de
Internet: www.drjacob.de

Geschäftsführer: T. Jacob
Handelsr. Berlin: 92HRB 39306
Ust-IdNr.: DE 136754041

Bankverbindung:
Postbank Berlin
IBAN:DE29 1001
BIC: PBNKDEFF