

GRILLKONVEKT

Alkalischer Reiniger für den Lebensmittelbereich

Anwendungsbereich

Für alle stark verschmutzten, alkalibeständigen Oberflächen in Küchen und lebensmittelverarbeitenden Betrieben, wie Grills, Konvektomaten, Kombidämpfer, Back- und Bratöfen, Herde, Kessel, Pfannen, Töpfe, Räucherkammern, Friteusen, Dunstabzugshauben,...

Eigenschaften

Löst hartnäckigste Öl-, Fett- und Eiweißverkrustungen, emulgiert Fette in hohem Maße, reinigt schnell und porentief, ist chlor- und phosphatfrei, daher umweltfreundlich.

Produktzusammensetzung

Amphotere Tenside, Alkalien, pH-Wert 13 (Konzentrat)

Anwendung

Zum Entfernen von Fetten heißes Wasser, zur Eiweißentfettung kaltes Wasser verwenden, 1 : 3 bis 1 : 10 mit Wasser vorverdünnen, auftragen oder aufsprühen, 10 bis 20 Minuten einwirken lassen, mehrmals mit klarem Wasser nachspülen, Öfen Grills und Konvektomaten ggfls. nach der Reinigung aufheizen.



Gefahrbestimmende Komponenten:

Natriumhydroxid

Gefahrenhinweis:

H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.

H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.



GEFAHR

Sicherheitsvorschläge

P260 Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P301+P330+P331 BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.

P303+P361+P353 BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle verschmutzten, getränkten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen.

Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

P405 Unter Verschluss aufbewahren.

P406 In korrosionsbeständigem Behälter mit korrosionsbeständiger Auskleidung aufbewahren.

P501 Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen / Internationalen Vorschriften.

Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; wir können jedoch für nicht sachgemäße Anwendung und daraus entstehenden Schaden keine Haftung übernehmen.

Erstellt: 14.03.2019

Geändert: 27.03.2019