

ENTKALKER EH

Anwendungsbereich

Für alle Heißwassergeräte, wie Kaffeemaschinen, Kessel, Boiler, Waschmaschinen und Geschirrspülmaschinen

Eigenschaften

Entfernt schnell hartnäckige Kalkablagerungen

Ist umweltfreundlich durch aufeinander abgestimmte Säuremischungen

Ist frei von Salz- oder Phosphorsäure.

Produktzusammensetzung

Säuren und Hilfsstoffe

pH-Wert 3 (Konzentrat)

Anwendung

25-50 ml ENTKALKER EH pro 1 l Wasser zugeben,

Programm durchlaufen lassen,

mit reinem Wasser einen Spülgang nachschalten.

Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; wir können jedoch für nicht sachgemäße Anwendung und daraus entstehenden Schaden keine Haftung übernehmen.

Erstellt: 14.03.2019

Geändert: 27.03.2019

Dr. Jacob GmbH
Staakener Str. 28-29
13581 Berlin
00100015941107

Tel: 030 351 77 410
Fax: 030 351 77 411
email: webshop@drjacob.de
Internet: www.drjacob.de

Geschäftsführer: T. Jacob
Handelsr. Berlin: 92HRB 39306
Ust-IdNr.: DE 136754041

Bankverbindung:
Postbank Berlin
IBAN:DE29 1001
BIC: PBNKDEFF