

STEINPFLEGE

Selbstglanz-Emulsion

Anwendungsbereich

Für alle harten Oberflächen aus Natur- und Kunststein, wie Marmor, Terrazzo, Jura, Travertin, Schiefer, Solnhofer Platten, Klinker, Tonziegel, unglasierte Keramikfliesen, im Innen- und Außenbereich außer strukturierten Oberflächen.

Eigenschaften

Trocknet zu strapazierfähigen, schmutzabweisenden, lange haltbaren, wasserfesten und leicht entfernbaren Filmen mit hohem Selbstglanz auf. Der Film ist widerstandsfähig gegenüber mechanischer Beanspruchung und zeichnet sich durch hervorragende Begeheigenschaften aus.

Produktzusammensetzung

Wachse, Hilfsstoffe.

pH-Wert: 8

Anwendung

Auf den mit [AKTIV](#) (pH12) oder [LINOLEX](#) (pH9) grundgereinigten, trockenen Belag pur z.B. mit Mikrofasermopp dünn auftragen (Überlappungen vermeiden), ca. 30 Minuten trocknen lassen; Vorgang wiederholen, mindestens 1 weitere Stunde auf trocknen lassen, während dieser Zeit nicht reiben oder polieren.

Emulsion vor Frost schützen.

Verbrauch pro m²: 20-30 ml pro Auftrag



Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; wir können jedoch für nicht sachgemäße Anwendung und daraus entstehenden Schaden keine Haftung übernehmen.

Erstellt: 14.03.2019

Geändert: 28.03.2019

Dr. Jacob GmbH
Staakener Str. 28-29
13581 Berlin
00100015941107

Tel: 030 351 77 410
Fax: 030 351 77 411
email: webshop@drjacob.de
Internet: www.drjacob.de

Geschäftsführer: T. Jacob
Handelsr. Berlin: 92HRB 39306
Ust-IdNr.: DE 136754041

Bankverbindung:
Postbank Berlin
IBAN: DE29 1001
BIC: PBNKDEFF