

KALKLÖSER GALAXY

Dickflüssig

Anwendungsbereich

Für alle säure- und wasserbeständigen Flächen wie z.B. keramische Boden- und Wandfliesen, Wasch- und WC-Becken, Waschkauen, Urinale,... Achtung: Kalklöser greift Marmor und andere kalkhaltige Flächen, sowie emailliert Wannen / Becken, sowie Gegenstände aus Polyamid an!

Eigenschaften

Kalklöser wurde speziell für die Entfernung von Kalkstein entwickelt; durchdringt auch hartnäckige, alte Kalkablagerungen. Kalklöser entfernt darüber hinaus Verschmutzungen von Wasserstein, Urinstein, Kalk, Zement, Mörtel nebst Seifenresten. Kalklöser greift verchromtes und nicht verchromtes Messing, Email, Eloxal, säureempfindlichen Kunststoff, säureempfindlichen Natur- und Kunststein an. Immer die Reinigungsempfehlungen der Hersteller von Sanitäreinrichtungen beachten.

Produktzusammensetzung

Anionische und nichtionische Tenside, Säuren. pH-Wert ca 1 (Konzentrat)

Anwendung

Immer Materialverträglichkeit vor der Erstanwendung an unauffälliger Stelle überprüfen. Je nach dem Grad der Verschmutzung 1:1 bis 1:10 mit Wasser verdünnt gleichmäßig auf die zu reinigende Fläche auftragen und einwirken lassen. Zur Bauschlußreinigung 1:50 verdünnen. Nicht austrocknen lassen! Mechanische Bearbeitung mit Schwamm, Bürste oder Pad beschleunigt die Wirkung. Stets mit klarem Wasser gründlich nachspülen. Verbrauch pro m²: 10 ml



Gefahrbestimmende Komponenten:Phosphorsäure

Gefahr

Gefahrenhinweise

H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.

H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

Sicherheitshinweise

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P303+P361+P353 BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle verschmutzten, getränkten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen

Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; wir können jedoch für nicht sachgemäße Anwendung und daraus entstehenden Schaden keine Haftung übernehmen.

Erstellt: 14.03.2019

Geändert: 28.03.2019