

JOMAT – KA

Alu-Backblech-Reiniger

Anwendungsbereich


Flüssiger, hochalkalischer Reiniger für alle gewerblichen Spülmaschinen, Kistenwaschanlagen, Stickenwaschanlagen und Tauchbädern.

Eigenschaften

Ist besonders für lebensmittelverarbeitende Bereiche in Industrie, Gastronomie, Heimen und Kindertagesstätten gedacht, reinigt verstärkt, wirkt keimtötend durch aktives Chlor, ist schaumarm, wirkt gegen Kalkablagerungen und besitzt verstärkten Aluschutz, erzielt optimale Spülergebnisse in Verbindung mit KLARSPÜLER von Dr.Jacob.

Produktzusammensetzung

Natriumhydroxid, Natriumhypochlorid, Härtestabilisatoren, Hilfsstoffe, Metallschutz, pH-Wert 13 (Konzentrat)




Anwendung

1 bis 3g (0,1-0,3%) pro l Waschlösung über das automatische Dosiergerät zuführen.

Bei Kreislaufsystemen 3 bis max. 4% zur Waschlauge zusetzen. Verweildauer in Tauchbädern bei max. 4% Lösung; 3 Stunden

Hinweise: Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen, nicht über 25°C lagern, nicht mit sauren Produkten mischen.



Gefahrbestimmende Komponenten: Natronlauge, Bleichlauge

Gefahrhinweise:

H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.

H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

Sicherheitshinweise:

P260 Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.

P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.

P301+P330+P331 BEI VER-SCHLUCKEN:Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.

P303+P361+P353 BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle verschmutzten, getränkten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. P405 Unter Verschluss aufbewahren. P406 In korrosionsbeständigem Behälter aufbewahren.

P501 Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften.

Gefahr

Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; wir können jedoch für nicht sachgemäße Anwendung und daraus entstehenden Schaden keine Haftung übernehmen.

Erstellt: 14.03.2019

Geändert: 28.03.2019