

# WISCHI-acryl

## Hochglanzwischpflege

### Anwendungsbereich

Für alle wasserbeständigen Belegarten, wie PVC, Linoleum, Gummi, Natur- und Kunststeinbeläge geeignet.

### Eigenschaften

Vereinigt die Vorteile eines Reinigungsmittels und einer Polymerdispersion, reinigt und pflegt in einem Arbeitsgang, besitzt ein gutes Schmutzlösevermögen, pflegt den Boden durch einen hochglänzenden, harten, strapazierfähigen, nicht verdunkelnden Schutzfilm.

### Produktzusammensetzung

Anionische Tenside, Pflegekomponenten, Gerüst- und Hilfsstoffe  
**pH-Wert 9**

### Anwendung

Erstpflge: pur hauchdünn auftragen, ca. 30 Minuten trocknen lassen  
WISCHI-acryl nicht im Moppbezug antrocknen lassen.

Unterhaltsreinigung: mit 100 ml auf 10 l Wasser (0,1%) wischen.

Kanister nach Gebrauch sofort verschließen.  
Emulsion vor Frost schützen.



Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; wir können jedoch für nicht sachgemäße Anwendung und daraus entstehenden Schaden keine Haftung übernehmen.

Erstellt: 14.03.2019

Geändert: 28.03.2019