

FETTLÖSER-R

Anwendungsbereich

Für alle säurebeständigen Materialien, wie säurefeste Fliesen, Edelstahl, Chrom, Porzellan, farbechter Kunststoff, Glas in Groß- und Kleinküchen, Lebensmittelbetrieben, SB-Märkten, ...

Eigenschaften

Löst durch spezielle Wirkstoffkombinationen gleichzeitig extreme Fett-/Ölverschmutzungen und Kalkablagerungen. Der Säureanteil wirkt keimreduzierend. Ist auch für die Hochdruckreinigung geeignet.

Produktzusammensetzung

Anionische und nichtionische Tenside, Lösungsvermittler, Säuren, Farb-, ggfls. Duftstoffe.

pH-Wert 2

Anwendung

1 : 5 bis 1 : 50 mit Wasser vorverdünnen. Auf der Fläche verteilen, mit Bürste, Scheuerpad oder mit Einscheibenmaschine bearbeiten, einwirken lassen, Schmutzflotte absaugen oder mit Gummiwischer abziehen. Stets mit klarem Wasser nachspülen.

Hinweise

Auf Marmor oder säureempfindlichen Flächen nicht anwenden.



Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung: Phosphorsäure

Gefahrenhinweise

- H315 Verursacht Hautreizungen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.

Sicherheitshinweise

- P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen
P264 Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.
P305+P351+P338 NACH KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P332+P313 Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
P302+P352 BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.



Achtung

Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; wir können jedoch für nicht sachgemäße Anwendung und daraus entstehenden Schaden keine Haftung übernehmen.

Erstellt: 14.03.2019

Geändert: 27.03.2019